

Sabbiatrici Efficienti e maneggevoli



Alto rendimento, versatilità di impiego. Sicurezza di funzionamento.

Sono caratteristiche delle sabbiatrici pneumatiche ECCOFIL, adatte all'impiego con ogni tipo di abrasivo, in tutti i lavori di sabbiatura, manutenzione ponti, palazzi, lavori stradali e in cantieri navali.

Il sistema di miscelazione con la valvola a cono rovesciata, consente di ottenere il rapporto ottimale aria/abrasivo con il massimo rendimento, al minimo costo.

Le ridotte dimensioni d'ingombro e il montaggio su ruote gommate rendono le sabbiatrici ECCOFIL sono state progettate e sono ideali per lavori che richiedono continui spostamenti, collaudate per una pressione d'esercizio fino a 12 bar, sono dotate di valvola di riempimento a chiusura automatica, valvola di sicurezza, nonché di maniglia per il trasporto e golfari per il sollevamento.

Le versioni BA 24T – BA 80T – BA 200T - BA 230T e BA 300T sono fornite con comando a distanza. Grazie a questo dispositivo un solo operatore può utilizzare l'attrezzatura.

Dati tecnici

Tipo	Volume (circa) litri	Capacità		Pressione max di esercizio bar	Altezza mm	Diametro mm	Peso kg	Raccordo entrata aria baionetta	Raccordo uscita abrasivo Baionetta	Raccordo maschera operatore BSPM	Numero di ordinazione codice
		sabbia silicea Kg	abrasivo metallico KG								
BA 24	24	38	105	12	860	300	39	3/4"	Baionetta	1/4"	8971 3404 05
BA 24 Pack	24	38	105	12	860	300	39	1"	Baionetta	1/4"	8971 3404 04
BA 24T	24	38	105	12	860	300	42	1"	Baionetta	1/4"	8971 3551 96
BA 24T Pack	24	38	105	12	860	300	42	1"	Baionetta	1/4"	8971 3551 95
BA 80	80	130	360	12	1100	430	90	1"	Baionetta	1/4"	8971 3518 07
BA 80T	80	130	360	12	1100	430	95	1"	Baionetta	1/4"	8971 3518 15
BA 200	200	320	900	12	1450	600	135	1"	Baionetta	1/4"	8971 3518 23
BA 200T	200	320	900	12	1450	600	140	1"	Baionetta	1/4"	8971 3518 31
BA 230	230	370	1050	12	1550	650	180	1 1/4"	Baionetta	1/4"	8971 3518 44
BA 230T	230	370	1050	12	1550	650	185	1 1/4"	Baionetta	1/4"	8971 3518 56

Accessori



Tubi sabbia

Tubio interno: gomma rinforzata ad alta resistenza all'usura.

Tubo esterno: gomma sintetica antistatica, resistente alle intemperie.

Descrizione	Codice
Tubo Ø 13 x 25 per BA 24 al mt	9717 6008 82
Tubo Ø 25 x 40 per BA 80-300 al mt	9717 6008 80
Tubo Ø 30 x 45 per BA 230-300 al mt	9717 6008 91

Tubo sabbia compl. di raccordo e porta ugello

Descrizione	Codice
Spingarda da 1" x 10 m	9717 6008 68
Spingarda da 1" x 20 m	9717 6008 69
Spingarda da 1-1/4" x 10 m	9717 6008 71
Spingarda da 1-1/4" x 20 m	9717 6008 72



Prolunga da 1" x 20 m	9717 6008 70
Prolunga da 1-1/4" x 20 m	9717 6008 73

Porta gomma / ugello da 25x40	9717 6008 74
Porta gomma / ugello da 30 x 45	9717 6008 75



Attacco rapido (escl. BA 24)	9717 6008 78
Attacco rapido (per BA 24)	9000 0307 00



Ghiera ferma ugello diritto	9717 6008 76
Ghiera ferma ugello venturi	9717 6008 77

Impugnatura "Dead-man's"



Controllo a distanza pneumatico. L'impugnatura funziona come una valvola a 3 vie normalmente chiusa, senza sfiato, per evitare start accidentali e per eliminare problemi di congelamento.

Tipo	Codice
BA 24T	6003 9654 03
BA 80T - 200T - 230T e 300T	6003 9655 03



Umidificatore per ugello diritto	9717 6008 83
Umidificatore per ugello venturi	9717 6008 84